

Serie VARIOLINE 170 DMS



IP40



LED

Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen. Container für Deckenaufbaumontage mit Seilabhängung (Seil 1,5 m) für die Scheibeneinheit. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set geliefert. Für Anlagen nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium, eloxiert
Montageart	Seilmontage (Deckenaufbau)
Abmessungen B x H x T Deckenmontage	200 x 163 x 29 mm

VARIOLINE 170 DMS	Systemleuchten für ZENTRALVERSORUNG
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	–
Batterie-Stromaufnahme	12 mA
Netzanschlussleistung	5 VA
Gewicht kg	???
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–
Anschlussspannung NiMh-Akku	230 V 50/60 Hz / 220 V DC +25/-20 % –
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010

Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
VARIOLINE 170 DMS LED	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5 VA	12 mA
VARIOLINE 170 DMS LED + MSÜ3	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
VARIOLINE 170 DMS LED + SET009	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA
VARIOLINE 170 DMS LED + SET010	1,5 W LED-Leiste	190 lm	5,5 VA	12 mA



Serie VARIOLINE 170 DMS

IP40



LED

Leuchtenmaße VARIOLINE 170 DMS

